

# HARDI MINIDRIFT DUO

Double jet à injection d'air



MINIDRIFT DUO

## HARDI MINIDRIFT DUO

### Double jet à injection d'air

Lorsque le traitement ne peut être décalé et que les conditions météorologiques ne sont pas idéales, la buse MINIDRIFT DUO peut être utilisée. A faible pression, la buse double jet MINI-DRIFT DUO assure une parfaite maîtrise de la dérive.

- Pression de travail: 1,5 à 6 bars
- ISO: débit, couleur et dimensions extérieures
- Angle d'attaque : 30° vers l'avant et 30° vers l'arrière
- Volumes d'application : 125 à 420 l/ha (à 8 km/h)
- Qualité SYNTAL : polyacétal injecté

Cette buse compacte à injection d'air double jet offre une qualité de pulvérisation moyenne à très grosse. Très efficace pour contrôler le risque de dérive, elle permet également une bonne couverture et un excellent dépôt sur les feuilles.

En comparaison avec une injection d'air compacte classique, les 2 jets de pulvérisation améliorent la couverture et la pénétration en végétation dense ou sur des cibles verticales. L'insert est facilement démontable pour le nettoyage du corps de la buse.

La Buse HARDI MINIDRIFT DUO nécessite l'écrou ISO 334083 pour le montage sur porte-buses HARDI EVRARD (ref 334862 pour autres marques).



	bar	l/min		l/ha - km/h									
				6	7	8	10	12	14	16	18		
<b>03-Bleu</b>	<b>SYNTAL-S 37218100</b>												
	1.5	0.84	TG	168	144	126	101	84	72	63	56		
	2.0	0.97	TG	194	166	146	116	97	83	73	65		
	2.5	1.08	G	216	185	162	130	108	93	81	72		
	3.0	1.19	G	238	204	179	143	119	102	89	79		
	4.0	1.37	M	274	235	206	164	137	117	103	91		
	5.0	1.53	M	310	266	232	186	155	124	93	74		
	6.0	1.68	M	336	288	252	202	168	144	126	112		

<b>04-Rouge</b>	<b>SYNTAL-S 37218200</b>												
	1.5	1.12	TG	224	192	168	134	112	96	84	75		
	2.0	1.29	G	258	221	194	155	129	111	97	86		
	2.5	1.44	G	288	247	216	173	144	123	108	96		
	3.0	1.58	G	316	271	237	190	158	135	119	105		
	4.0	1.82	M	364	312	273	218	182	156	137	121		
	5.0	2.04	M	408	350	306	245	204	175	153	136		
	6.0	2.23	M	446	382	335	268	223	191	167	149		

<b>05-Marron</b>	<b>SYNTAL-S 37218300</b>												
	1.5	1.39	TG	278	238	209	167	139	119	104	93		
	2.0	1.61	G	322	276	242	193	161	138	121	107		
	2.5	1.80	G	360	309	270	216	180	154	135	120		
	3.0	1.97	G	394	338	296	236	197	169	148	131		
	4.0	2.28	M	456	391	342	274	228	195	171	152		
	5.0	2.55	M	510	437	383	306	255	219	191	170		
6.0	2.79	M	558	478	419	335	279	239	209	186			



= Qualité pulvérisation : Très fine (TF), Fine (F), Moyenne (M), Grosse (G), Très grosse (TG)



Hoje Taastrup, Danemark



Norre Alslev, Danemark



France



Espagne



Etats-Unis



Australie

HARDI INTERNATIONAL A/S est un groupe mondial dont la vocation est d'offrir des pulvérisateurs de qualité, garantissant des applications phyto-pharmaceutiques efficaces et précises, pour la satisfaction des utilisateurs. HARDI est distribué dans plus de 100 pays dans lesquels nous sommes représentés par des importateurs, des agents ou des filiales de distribution. Celles-ci sont établies en Suède, Norvège, au Danemark, Royaume Uni, en France, Espagne, Allemagne, Amérique du Nord et Australie.

Depuis 1957, HARDI s'attache à répondre aux besoins de plus en plus exigeants d'une protection des cultures efficace et précise. Notre position d'innovateur nous incite à poursuivre nos recherches dans le domaine de l'application des produits phyto-pharmaceutiques. Maintenir cette position nécessite innovations et développements permanents. HARDI s'engage à long terme dans l'avenir de la protection des cultures.

En savoir plus sur : [www.hardi-nozzles.com](http://www.hardi-nozzles.com)

## HARDI-EVRARD

Tél. : 0825 879 679

[www.hardi-fr.com](http://www.hardi-fr.com) - [hardi-evrard@hardi-fr.com](mailto:hardi-evrard@hardi-fr.com)