FO-KA

Alphatec

Turbo-Roller

Le travail du sol par action verticale

Ejection des débris végétaux par la conception inclinée des alvéoles du Turbo Disque

Pénétration verticale du Turbo Disque pour une coupe parfaite du sol

Le Turbo-Roller peut être utilisé

* l'été en micro déchaumage pour créer des futurs semis
* A l'automne pour des semis simplifié
* Au printemps pour le réchauffement du lit de semence et une meilleure germinations.

Ce concept de travail vertical favorise une meilleure capillarité, tout en réduisant le compactage du sol

FO-KA

Alphatec

Equipement standard

Largeur de transport 2.50 m pour les modèles repliables

Pour les modèles traîné, manœuvre sur le rouleau en bout de parcelle

Réglage de la profondeur de travail par vérin hydraulique avec réglette de repère

Equipement en option

* Rouleau en V
* Rouleau cambridge en (/) 620 mm

* Frein hydraulique
* Frein pneumatique

* Butée électrique pour arrêt de la profondeur en tournières

* Semoir pneumatique pour petites graines et engrais vert.

Type	Sect.	Larg.	Repliage	Nb de disques	Puissance CV	Nb d'anneaux	Poids / profil rouleau 620mm V		Roues
Porté	1	3.0 m	Rigide	22	100	24	2080		
Porté	1	3.5 m	Rigide	26	110	28	2395		
Porté	1	4.0 m	Rigide	30	130	32	2710		
Porté	2	4.0 m	Vertical	30	130	32	3120		
Porté	2	5.0 m	Vertical	38	160	40	3750		
Traîné	1	3.0 m	Rigide	22	100	24	2630		11.5/80x15.3
Traîné	1	3.5 m	Rigide	26	110	28	2945		11.5/80x15.3
Traîné	1	4.0 m	Rigide	30	130	32	3260		11.5/80x15.3
Traîné	2	4.0 m	Vertical	30	130	32	3680		400/60x15.5
Traîné	2	5.0 m	Vertical	38	160	40	4900	4300	400/60x15.5
Traîné	3	6.0 m	Horizontal	50	200	54	6290		400/60x15.5
Traîné	3	8.0 m	Horizontal	64	250	66	7700		500/50x17.0

Décompactage vertical en herbages

Alphatec

Granges St. Martin 3
1350 Orbe
Tél 024 442 85 40
Fax 024 442 85 45
alphatec@alphatec-sa.ch