

## Disc-Roller



L'homogénéité d'incorporation des végétaux est évidente dès les premiers pas dans le champ.



La combinaison des disques et du rouleau permettent d'obtenir un mélange, une incorporation idéale des résidus et un ré-appuis du sol d'environ 1 tonne mètre. Le travail est réalisé par deux rangées de disques inclinés et crénelés montés sur palier à doubles roulement à billes à contact oblique.

La technologie exclusive DSD est conçue de telle sorte que l'agressivité des disques change avec la profondeur de travail. Cette disposition permet de découper la bande de terre entre chaque disque en un seul passage et d'obtenir un mélange de terre et des résidus broyés homogène.

## Equipement standard



Largueur de transport 2.50 m pour les modèles repliables



Pour les modèles traîné, manœuvre sur le rouleau en bout de parcelle



Réglage de la profondeur de travail par vérin hydraulique avec réglette de repère  
Une butée électrique est disponible en option

## Equipement en option



- \* Rouleau en V (photos)
- \* Rouleau en T
- \* Rouleau tube



- \* Frein hydraulique
- \* Frein pneumatique



- \* Tablier caoutchouc pour conditions humide, réglable en hauteur



- \* Semoir pneumatique pour petites graines et engrais vert. Capacité 200 litres

Type	Sect.	Larg.	Repliage	Nb de disques	Puissance CV	Nb d'anneaux	Poids / profil rouleau			Roues
							T	V	Tube	
Porté	1	3.0 m	Rigide	22	100	24	1810	2080	1460	
Porté	1	3.5 m	Rigide	26	110	28	2125	2395		
Porté	1	4.0 m	Rigide	30	130	32	2440	2710	1880	
Porté	2	4.0 m	Vertical	30	130	32	2760	3120		
Porté	2	5.0 m	Vertical	38	160	40	3290	3750		
Traîné	1	3.0 m	Rigide	22	100	24	2360	2630	2010	11.5/80x15.3
Traîné	1	3.5 m	Rigide	26	110	28	2670	2945		11.5/80x15.3
Traîné	1	4.0 m	Rigide	30	130	32	2990	3260	2430	11.5/80x15.3
Traîné	2	4.0 m	Vertical	30	130	32	3320	3680		400/60x15.5
Traîné	2	5.0 m	Vertical	38	160	40	3850	4300		400/60x15.5
Traîné	3	6.0 m	Horizontal	50	200	54	5720	6290		400/60x15.5
Traîné	3	8.0 m	Horizontal	64	250	66	6970	7700		500/50x17.0

## Alphatec

Granges St. Martin 3  
1350 Orbe  
Tél 024 442 85 40  
Fax 024 442 85 45  
alphatec@alphatec-sa.ch

