

# MEGA-DAN MKII Déchaumeur à dents porté



4,70 m repliage hydr. avec sécurité non stop et rouleau profilé en T



Disque de bordure avec réglage par manivelle et repliage manuel.

- Robuste châssis poutre en acier profilé 100x100x8 mm.
- La hauteur sous bâti de 85 cm et l'intervalle entre les passages de dents (43 cm) éliminent le risque de bourrage.
- L'angle d'attaque moins agressif du soc du Méga-Dan **MKII** facilite le travail à faible profondeur, réduit l'usure et l'effort de traction, évite l'arrachement des pierres.
- Trois positions différentes des dents permettent de déterminer l'angle de travail idéal du soc en toutes conditions.
- Une manivelle facilite le réglage de profondeur de travail des disques crénelés de diamètre 510 mm pour une surface plus régulière.
- Rouleau au choix, tubes carrés de grand diamètre (540 mm), ou rouleau profilé en T avec décroisseurs pour le contrôle de profondeur de travail et le retassement.
- Machine simple et fonctionnelle.
- Système de sécurité à ressort « non stop » livrable ultérieurement.

## Prix

Largeur de travail	Type de sécurité	Rouleau tubes carrés ø540 mm		Rouleau T-profil ø600 mm	
		Référence :	Prix €	Référence :	Prix €
3,00 m – rigide	Sécurité boulon	3724100		3762410	
3,85 m – rigide	Sécurité boulon	3743850		3764385	
*3,85 m – hydr.	Sécurité boulon	3743851		3764386	
*4,70 m – hydr.	Sécurité boulon	3744700		3764700	
3,00 m – rigide	Sécurité non stop	3752410		3765241	
3,85 m – rigide	Sécurité non stop	3754385		3765385	
*3,85 m – hydr.	Sécurité non stop	3754386		3765386	
*4,70 m – hydr.	Sécurité non stop	3754700		3765470	

\* Requiert une prise d'huile double effet.

## EQUIPEMENT STANDARD

- Sécurité boulon **ou** non stop.
- Vanne de verrouillage hydraulique des sections latérales au travail.
- Manivelle de réglage des disques crénelés ø510 mm.
- Pitons et broches d'attelage.
- Décrottoirs entre les anneaux profilés en T.
- Soc moins agressif avec ailes D. et G.

## EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids kg	Référence:	Prix €
Disques de bordure	82	3790300	
Disques de bordure p/modèle 3m85 av/repliage hydraulique	60	3790301	
Sécurité à ressort pour montage ultérieur (modification support disque nécessaire)	41	3790100	
Kit de modification, par disque l'unité	10	3790250	
Sécurité non stop p/disque crénelé (1 support pour 2 disques)	9	3790500	
Sécurité non stop p/disques de bordure (droite et gauche)	6	3790550	

## Caractéristiques techniques

Type	Modèle	Nbre. de dents / disques / support de disque	Largeur de transport	Puissance requise C.V.	Capacité relevage requise kg		Poids kg	
					Rouleau tubes	Rouleau T-profil	Rouleau tubes	Rouleau T-profil
Sécurité boulon	3,00 m - rigide	7 / 6 / 3	3,00 m	100-140	2.050	3.100	1.015	1.405
	3,85 m - rigide	9 / 8 / 5	3,85 m	120-160	3.200	4.600	1.600	2.095
	3,85 m - hydr.	9 / 8 / 5	3,00 m	120-160	3.300	4.750	1.650	2.145
	4,70 m - hydr.	11 / 10 / 5	3,00 m	140-180	3.700	5.400	1.825	2.430
Sécurité non stop	3,00 m - rigide	7 / 6 / 3	3,00 m	100-140	2.700	3.800	1.330	1.720
	3,85 m - rigide	9 / 8 / 5	3,85 m	120-160	4.050	5.550	2.025	2.525
	3,85 m - hydr.	9 / 8 / 5	3,00 m	120-160	4.150	5.700	2.075	2.575
	4,70 m - hydr.	11 / 10 / 5	3,00 m	140-180	4.700	6.450	2.325	2.930