

## FICHE TECHNIQUE SAME DORADO CLASSIC

	60	70	80	85	90	90.4
[Version]	Dorado Classic	Dorado Classic	Dorado Classic	Dorado Classic	Dorado Classic	Dorado Classic
<b>MOTOR</b>						
Motor	1000.3 WT Tier III	1000.3 WT Tier III	1000.3 WT Tier III	1000.3 WT Tier III	FARMotion Tier4i	FARMotion Tier4i
Zylinder/Hubraum	3/3000 Anzahl/cm³	3/3000 Anzahl/cm³	3/3000 Anzahl/cm³	4/4000 Anzahl/cm³	3/2887 Anzahl/cm³	4/3849 Anzahl/cm³
Einspritzung	Turbo Intercooler					
Leistung bei Nenn Drehzahl	46,5/62 kW/PS	53/72 kW/PS	53/72 kW/PS	55/75 kW/PS	61,6/84 kW/PS	61,6/84 kW/PS
Nenn Drehzahl	2200 U/min					
Maximale Leistung	46,5/62 kW/PS	53/72 kW/PS	60,3/82 kW/PS	62,5/85 kW/PS	65/88 kW/PS	65/88 kW/PS
Drehzahl bei maximaler Leistung	2000 U/min					
Maximales Drehmoment	240 Nm	265 Nm	310 Nm	345 Nm	354 Nm	354 Nm
Kraftstofftankinhalt	65 L.					
<b>GETRIEBE</b>						
Getriebe	Mechanisches					
Wendegeräte	Mechanisches Wendegeräte					
Anzahl Gänge	30+15 (mit Kriech- und Superkriechgetriebe)					
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h					
<b>BREMSEN UND LENKUNG</b>						
Typ	Scheibenkupplung im Ölbad					
Vierradbremssystem	STD					
Feststellbremse	unabhängiger					
Anhängerbremse	Hydraulisches Bremsventil Anhänger					
Lenkeinschlagwinkel	55° (4WD)					
<b>HYDRAULIKANLAGE</b>						
Heckkraftheber	mechanisch (STD)					
Hubkraft Heckkraftheber	2650 Kg (STD) / 3600 Kg (OPT)					
Pumpenförderleistung	42 L/min					
Hydraulische Steuerventile	Anz. 4/6					
<b>ZAPFWELLE</b>						
Geschwindigkeit	STD: 1000-540 / OPT: 540ECO-1000-Wegzapfwelle					
Heckzapfwelle	mechanisch					
Zapfwellenaktivierung	mechanisch					
<b>KABINE</b>						
Kabine	Hydraulische Hilfssteuerventile hinten (STD)					
Klimaanlage	OPT					
<b>BEREIFUNG</b>						
Hinterreifen	380/85 R30					
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b>						
Radstand	2100 mm	2100 mm	2100 mm	2230-2270 mm	2100-2140 mm	2230-2270 mm
Gewicht	3200 Kg	3200 Kg	3200 Kg	3300 Kg	3200 Kg	3300 Kg
Spurweite min-max	1460-1754 mm/1400-1800 mm	1560-1760 mm/1502-1800 mm	1560-1760 mm/1502-1700 mm	1560-1760 mm/1502-1700 mm	1560-1760 mm/1502-1700 mm	1466-1760 mm/1602-1698 mm
Breite min-max	1780-2180 mm	1922-2220 mm	1982-2180 mm	1982-2180 mm	1982-2180 mm	2142-2238 mm
Länge	3997 mm	3997 mm	3997 mm	4257 mm	3997 mm	4257 mm
Höhe an Kabine	2565mm	2565 mm	2590 mm	2590 mm	2590 mm	2590 mm