

DATENBLATT SAME EXPLORER

	80	90	100	90	100	90.4	105.4	115.4	90.4	105.4	115.4
	LD	LD	LD	MD	MD	MD	MD	MD	HD	HD	HD
MOTEUR											
Moteur	FARMotion TIER 4i										
Cylindres/ Cylindrée	3/2.887	3/2.887	3/2.887	3/2.887	3/2.887	4/3.849	4/3.849	4/3.849	4/3.849	4/3.849	4/3.849
Injection	Common Rail (2.000 bar)										
Puissance au régime nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	61,6/84 kW/CV	71,1/97 kW/CV	75,8/103 kW/CV
Régime nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200 tr/min	2.200 tr/min	2.200 tr/min
Puissance maximale	-	-	-	-	-	-	-	-	65/88 kW/CV	75/102 kW/CV	80/109 kW/CV
Couple maximum	-	-	-	-	-	-	-	-	354 Nm	408 Nm	436 Nm
Réserve de couple	-	-	-	-	-	-	-	-	32%	32%	30%
Capacité réservoir à carburant	-	-	-	-	-	-	-	-	152 litres	152 litres	152 litres
TRANSMISSION											
Transmissi on	LS / GS										
Inverseur	Inverseur Mécanique (LS), Inverseur hydraulique sous charge (GS)										
Nbre de rapports	4/5 rapports										
FREINS ET DIRECTION											
Freinage intégral sur les 4 roues	STD										
Frein de stationne ment	mécanique (STD), hydraulique (ParkBrake) OPT										
Direction hydrostati que avec pompe indépenda nte	STD										
Direction hydrostati que avec pompe indépenda nte à double cylindrée (snn)	OPT										
SYSTÈME HYDRAULIQUE											
Relevage arrière	Mécanique / Easy Lift (LD-MD) / électronique										
Capacité relevage arrière	3500 Kg	3500 Kg	3500 Kg	3600 Kg	3600 Kg	3600 Kg	3600 Kg	3600 Kg	4800 Kg	4800 Kg	4800 Kg
Débit de pompe	HD: 55 l/min (STD)										
Distributeu rs hydrauliqu es	HD: 4 / 6 / 6+2 voies										
Relevage avant	HD: OPT										
PTO											
Vitesse PTO avant	HD: 1000 (OPT)										
Régime	HD: 540/540ECO (STD) 1000/1000ECO/SYNCRO (OPT)										
Command e d'enciench ement PTO	HD: électrohydraulique										
CABINE											
Climatisati on	HD: OPT										
Suspensio ns	HD: Siège conducteur avec suspension mécanique (STD) ou pneumatique (OPT)										
PNEUMATIQUES											
Pneumatiqu es arrière	16.9 R30"	16.9 R30"	16.9 R30"	16.9 R34"	16.9 R34"	16.9 R34"	16.9 R34"	16.9 R34"	16.9 R34"	16.9 R34"	16.9 R38"
DIMENSIONS ET POIDS											
Empattem ent	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 (3 cyl) 2400 (4 cyl) mm	2300 (3 cyl) 2400 (4 cyl) mm	2300 (3 cyl) 2400 (4 cyl) mm	2300 (3 cyl) 2400 (4 cyl) mm	2300 (3 cyl) 2400 (4 cyl) mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Poids	-	-	-	-	-	-	-	-	4200 Kg	4200 Kg	4300 Kg
Voie min- max	HD: 1728-2128 mm (avant) / 1706-2106 mm (derrière)										
Largeur min-max	HD: 2209-2609 mm										

Longueur	HD: 4314 mm										
Hauteur à la cabine	1924 mm	1924 mm	1924 mm	1952 mm	1952 mm	1952 mm	1952 mm	1952 mm	1982 mm	1982 mm	1982 mm
Charge maxi autorisée	2500 Kg	2500 Kg	2500 Kg	2900 Kg	2900 Kg	2900 Kg	2900 Kg	2900 Kg	3000 Kg	3000 Kg	3000 Kg