

## FICHE TECHNIQUE SAME DORADO CLASSIC

	60	70	80	85	90	90.4
	Dorado Classic	Dorado Classic	Dorado Classic	Dorado Classic	Dorado Classic	Dorado Classic
<b>MOTEUR</b>						
Moteur	1000.3 WT Tier III	1000.3 WT Tier III	1000.3 WT Tier III	1000.3 WT Tier III	FARMotion Tier4i	FARMotion Tier4i
Cylindres/Cylindrée	3/3000 n°/cm³	3/3000 n°/cm³	3/3000 n°/cm³	4/4000 n°/cm³	3/2887 n°/cm³	4/3849 n°/cm³
Injection	Turbo Intercooler					
Puissance au régime nominal	46,5/62 kW/CV	53/72 kW/CV	53/72 kW/CV	55/75 kW/CV	61,6/84 kW/CV	61,6/84 kW/CV
Régime nominal	2200 tr/min					
Puissance maximale	46,5/62 kW/CV	53/72 kW/CV	60,3/82 kW/CV	62,5/85 kW/CV	65/88 kW/CV	65/88 kW/CV
Régime de puissance maximale	2000 tr/min					
Couple maximum	240 Nm	265 Nm	310 Nm	345 Nm	354 Nm	354 Nm
Capacité réservoir à carburant	65 L.					
<b>TRANSMISSION</b>						
Transmission	mécanique					
Inverseur	Inverseur Mécanique					
Nbre de rapports	30+15 (avec Mini et Super-réducteur)					
Vitesse maximale	40 km/h					
<b>FREINS ET DIRECTION</b>						
Type	Embrayage multi disques à bain d'huile					
Freinage intégral sur les 4 roues	STD					
Frein de stationnement	Indépendante					
Frein de remorque	Valve freinage hydraulique remorque					
Angle de braquage	55° (4RM)					
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>						
Relevage arrière	mécanique (STD)					
Capacité relevage arrière	2650 Kg (STD) / 3600 Kg (OPT)					
Débit de pompe	42 L/min					
Distributeurs hydrauliques	4/6 voies					
<b>PTO</b>						
Régime	STD: 1000-540 / OPT: 540ECO-1000-Proportionnelle					
Commande d'enclenchement PTO	mécanique					
<b>CABINE</b>						
Cabine	Siège conducteur suspendu (STD)					
Climatisation	OPT					
<b>PNEUMATIQUES</b>						
Pneumatiques arrière	380/85 R30					
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>						
Empattement	2100 mm	2100 mm	2100 mm	2230-2270 mm	2100-2140 mm	2230-2270 mm
Poids	3200 Kg	3200 Kg	3200 Kg	3300 Kg	3200 Kg	3300 Kg
Voie min-max	1460-1754 mm/1400-1800 mm	1560-1760 mm/1502-1800 mm	1560-1760 mm/1502-1700 mm	1560-1760 mm/1502-1700 mm	1560-1760 mm/1502-1700 mm	1466-1760 mm/1602-1698 mm
Largeur min-max	1780-2180 mm	1922-2220 mm	1982-2180 mm	1982-2180 mm	1982-2180 mm	2142-2238 mm
Longueur	3997 mm	3997 mm	3997 mm	4257 mm	3997 mm	4257 mm
Hauteur à la cabine	2565 mm	2565 mm	2590 mm	2590 mm	2590 mm	2590 mm