

DATENBLATT SAME FORTIS

	120.4	130.4	140.4	140	150.4	160.4	150	160	180	190	210
MOTOR											
Motor	TCD 4.1 L4 Tier4i	TCD 4.1 L4 Tier4i	TCD 4.1 L4 Tier4i	TCD 6.1 L6 Tier4i	TCD 4.1 L4 Tier4i	TCD 4.1 L4 Tier4i	TCD 6.1 L6 Tier4i				
Zylinder/Hubraum	Avr.38	Avr.38	Avr.38	Juln.57	Avr.38	Avr.38	Juln.57	Juln.57	Juln.57	Juln.57	Juln.57
Einspritzung	DCR CommonRail bei 1600 bar										
Leistung bei Nenndrehzahl	87/118 kW/PS	94,3/128 kW/PS	99,2/135 kW/PS	99,2/135 kW/PS	112,8/153 kW/PS	122/166 kW/PS	112,8/153 kW/PS	122/166 kW/PS	129,5/176 kW/PS	142/194 kW/PS	154,1/210 kW/PS
Maximale Leistung	87/118 kW/PS	94,3/128 kW/PS	99,2/135 kW/PS	99,2/135 kW/PS	112,8/153 kW/PS	122/166 kW/PS	112,8/153 kW/PS	122/166 kW/PS	129,5/176 kW/PS	142/194 kW/PS	154,1/210 kW/PS
Maximales Drehmoment	481 Nm										
Kraftstoffaninhalt	210 l	210 l	210 l	210 l	210 l	210 l	280 l				
GETRIEBE											
Getriebe	SenseShift oder CShift										
Wendegerichte	Powershuttle										
Anzahl Gänge	Vierzylinder: 32+32 oder 48+48; Sechszylinder 24+24 oder 40+40										
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h oder 50 km/h bei reduzierter Drehzahl										
Allrad und Differentialsperre	elektrohydraulisch (Serie)										
ASM	Serie										
Vorderachsfederung	optional										
BREMSEN UND LENKUNG											
Feststellbremse	mechanisch										
HYDRAULIKANLAGE											
Heckkraftheber	EHR										
Hubkraft Heckkraftheber	Vierzylinder: 6.200 Kg; Sechszylinder 9.200 Kg										
Pumpenförderleistung	Vierzylinder: 70 l/min (Serie), 120 l/min (Option); Sechszylinder: 84 l/min (Serie), 120 l/min (Option)										
Hydraulische Steuerventile	bis zu 6 (doppeltwirkend), Power Beyond (optional)										
Bedienung Steuerventile	mechanisch (Serie) / elektrohydraulisch (optional)										
Frontkraftheber	optional										
Hubkraft Frontkraftheber	3.800 kg										
ZAPFWELLE											
Geschwindigkeit Frontzapfwelle	1										
Geschwindigkeit Heckzapfwelle	540 / 540E / 1000 / 1000E										
Zapfwellenaktivierung	elektrohydraulisch										
KABINE											
Kabine	S-Class ² -Kabine mit neuer Innenausstattung										
Instrumententafel	Digitalanzeige										
Klimaanlage	optional										
Federung	mechanisch (Serie), pneumatisch (optional)										
BEREIFUNG ABMESSUNGEN UND GEWICHT											
Radstand	Vierzylinder: 2.419 mm; Sechszylinder 2.647 mm										