

ARES

Enfouisseur

HP 60-110 KW44-81

[Plus d'informations / Télécharger le PDF](#)



N.B. : Version avec rouleau cylindrique de compactage uniquement avec butteuse standard


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications techniques et équipements de série

- Puissance Maximale : 110 HP (81 KW)
- Prise de force : 540 tours/min 4V : 176, 197, 221, 248 tours/min
- Attelage à 3 points 2^e catégorie
- Châssis en forme de boîte avec tôle de grosse épaisseur
- Lames courbées : 80x8 mm (6 lames pour bride orientées à l'extérieur) avec contre-bridés (rotor + lames d.550 mm)
- Profondeur de travail 25 cm
- Tablier mobile arrière avec peigne amorti avec ressorts
- Rouleau à grille ou butteuse arrière standard avec réglage à vis
- Barre niveleuse avec réglage à vis (uniquement avec rouleau)
- Protections prévention des accidents fixes
- Transmission latérale à engrenages
- Cardan avec dispositif de sécurité automatique



Légende des symboles

ARES								
	cm	cm	cm - cm	HP / KW	Nr.		Kg con rullo	Kg con BF
130	153	130	65 - 65	60/44	36	Cardano S.8 L=1042 lato trattore 1"3/8 Z6	830	790
150	173	150	75 - 75	65/51	42		920	890
170	193	170	85 - 85	75/55	48		1055	1015
185	208	185	92 - 93	80/59	54		1157	1117
200	223	200	100 - 100	85/63	54		1260	1220
230	253	230	115 - 115	90/66	66		1465	1425